



Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου

## ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

με ενσωματωμένη ηλεκτρονική  
βαλβίδα αερίου

(άμεση χρήση για υγραέριο)



### VICTRIX TT 32 ErP

Λέβητας συμπυκνωμάτων  
για παραγωγή ΖΝΧ  
και θέρμανση

7  
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



### VICTRIX OMNIA 25

Λέβητας συμπυκνωμάτων  
για παραγωγή ΖΝΧ  
και θέρμανση

Ο πιο Compact λέβητας  
με 23,5cm βάθος

# VICTRIX OMNIA 25

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Νέος Ανοξειδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Διάταξη συνδέσεων **MUGER** κατά DIN
- Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
- Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων (**Class 6**)
- **Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου** αυτόματης προσαρμογής-ρύθμισης, κατάλληλη για φυσικό αέριο και υγραέριο (χωρίς μπεκ)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 20 έως 100%
- Ελάχιστη ισχύς **4 Kw** για απόλυτη οικονομία



Μοντέλο	Κωδικός	Οφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Δοχείο Διαστολής	Ηλεκτρική Προστασία	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος άδειου λέβητα	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C						
VICTRIX OMNIA	3.028358	20,2	25,0	97,1%	106,2%	11,9 lit/min	8 lit	IPX5D	738 x 400 x 235	29 kg	1.200,00

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Ερμάριο προσαρμογής OMNI CONTAINER για τον VICTRIX OMNIA 25



mini CRD



Crono 7



CAR V<sup>2</sup> Ενσύρματο ή Ασύρματο



Αντιπαγωτική προστασία έως θερμοκρασία -15°C

# VICTRIX TT 32 ErP

## ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής, από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 15% έως 100%
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπεκ)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης



Μοντέλο	Κωδικός	Οφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Δοχείο Διαστολής	Ηλεκτρική Προστασία	Διαστάσεις (ΥxΠxB) mm	Βάρος άδειου λέβητα	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C						
VICTRIX 32TT ErP	3.025637	30,0	31,5	97,8%	109,0%	15,7 lit/min	8 lit	IPX5D	748 x 440 x 276	33,9 kg	1.650,00

\* Με τήρηση του προβλεπόμενου πλάνου συντήρησης και προστιτό κόστος ανταλλακτικών

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

